

CE Dichiarazione

Dichiarazione di Conformità CE

**Requisiti
Generali:**

Con la presente si conferma, che il prodotto menzionato di seguito soddisfa le esigenze del mandato M/103, stabilito nel marchio della Direttiva dei Prodotti di Costruzione (89/106/CEE), è soggetto ad un controllo di produzione e che le analisi richieste e gli accertamenti basati sulla norma EN 13164 sono stati realizzati.

**Stabilimento di
Fabbricazione:**

URSA Italia s.r.l.
Via Uralita 10 - 44012 Bondeno (FE)
8A30

Nome del Prodotto:

URSA XPS N-III URSA XPS N-W URSA XPS N-V
URSA XPS N-III-PZ URSA XPS N-VII

Applicazione:

Isolamento termico per la costruzione

**Nome ed Indirizzo
del Laboratorio
Notificato:**

CSTB, 84, Avenue Jean Jaurès, Marne la Vallée, Cedex 2, F-77421,
France

Numero del Laboratorio Notificato: 0679

CEDEX, Laboratorio Central de Estructuras, C/ Julián Camarillo, 30,
28037 Madrid

Numero del Laboratorio Notificato: 1169

ISTITUTO GIORDANO S.p.A., Via Rossini 2, 47814 Bellaria (RM)
Italy

Numero del Laboratorio Notificato: 0407

URSA ITALIA srl - STABILIMENTO
Via Uralita, 10 - Z.I. via Copernico/Zerbinate
I-44012 Bondeno (FE)
Tel.: +39 0532 888711 Fax: +39 0532 898297
Partita IVA: 02443550963

Stabilimento

Il Responsabile della qualità

Silvia Abbellì

Data di emissione 18/10/2011

Dichiarazione di Conformità CE


Resistenza Termica per Spessore: N III, N W, N V	Spessore in mm*											
	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120	140	160
	0,60	0,90	1,20	1,50	1,80	1,95	2,20	2,50	2,80	3,35	3,65	4.2
Rd in m²·K/W												

* Se richiesti si possono ottenere i valori degli spessori intermedi

Codice di Designazione:

URSA XPS N-III (30-140 mm)	E - T1 - CS(10\Y)300 - DS(TH) - DLT(2)5 - CC(2/1,5/50)130 - WD(V)3 - WL(T)0,7 - FT2
URSA XPS N-III (160 mm)	E - T1 - CS(10\Y)300 - DS(TH) - DLT(2)5 - CC(2/1,5/50)130 - WD(V)3 - WL(T)0,7 - MU 130 - FT2
URSA XPS N-III-PZ	E - T1 - CS(10\Y)300 - DS(TH) - DLT(2)5 - TR(200)
URSA XPS N-W	E - T1 - CS(10\Y)250 - DS(TH) - DLT(2)5 - WL(T)0,7 - TR(100)
URSA XPS N-V	E - T1 - CS(10\Y)500 - DS(TH) - DLT(2)5 - CC(2/1,5/50)180 - WD(V)3 - WL(T)0,7 - FT2

URSA ITALIA sri - STABILIMENTI
Via Uralita, 10 - Z.I. via Copernico/Zerbino
I-44012 Bondeno (FE)
Tel.: +39 0532 888711 Fax: +39 0532 8982
Partita IVA: 02443550963



Data di emissione 18/10/2011

Dichiarazione di Conformità CE

Resistenza Termica per Spessore: N VII	Spessore in mm*				
	50	60	70	80	100
	1,35	1,65	1,90	2,15	2,66

Rd in m²·K/W


* Se richiesti si possono ottenere i valori degli spessori intermedi

Codice di Designazione:

URSA XPS N VII

E - T1 - CS(10Y)700 - DS(TH) - DLT(2)5 - CC(2/1,5/50)250 - WD(V)3 -
WL(T)0,7 - FT2

URSA ITALIA srl - STABILIMENTI
Via Uralita, 10 - Z.I. via Copernico/Zerbino -
I-44012 Bondeno (FE)
Tel.: +39 0532 888711 Fax: +39 0532 8982
Partita IVA: 02443550963



Data di emissione 18/10/2011