



Feltro URSA ELF



SCHEDA TECNICA GW 01

EDILIZIA

Revisione 04

Data Maggio 2011

Descrizione del
prodotto

Feltro idrorepellente in lana di vetro URSA trattata con speciali resine termoindurenti. Il prodotto è disponibile anche nei tipi:

- URSA ELF / Na: con una superficie rivestita con carta kraft.

Impieghi
preferenziali

Isolamento termoacustico di coperture industriali.

Certificazione
ISO 9001:2000



Il sistema di gestione della organizzazione URSA Slovenja d.o.o. - Novo mesto, dove sono fabbricati i prodotti URSA GLASSWOOL è certificato dal BVQI conforme agli standards ISO 9001:2000 (certificato n °165597 del 23/02/2005).

Salute
e sicurezza



Il certificato emesso dalla Gutegemeinschaft Mineralwolle E.V. (GGM) di Francoforte (Associazione per la qualità delle lane minerali) conferma l'assoluta non nocività alla salute della lana di vetro URSA GLASSWOOL: tutti i prodotti sono contrassegnati con il marchio RAL.

Caratteristiche
tecniche
(norma europea
EN 13162)

Caratteristiche	Valore	Unità di misura	Codice EN	Metodo di prova
Conduttività termica λ_D alla $t_m = 10^\circ\text{C}$	0,045	W/mK	-	EN 12667 - EN 12939
Reazione al fuoco (EUROCLASSE):	-	-	-	-
- ELF	A1	-	-	EN 13501 - 1
- ELF / Na	F	-	-	EN 13501 - 1
Stabilità dimensionale (variazioni)	non >1	%	DS (T+)	EN 1604
Tolleranze sullo spessore	-5/+s.c.*	mm	T1	EN 823
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo (ELF)	1	μ	MU 1	EN 12086

* s.c. = superamento consentito

• Resistenza termica

Spessore	50	60	80	100	120	140*	160*	180*	200*	240*	mm
R_D alla $t_m = 10^\circ\text{C}$	1,10	1,30	1,75	2,20	2,65	3,10	3,50	4,00	4,40	5,30	m^2KW

* Spessori disponibili solo per ELF nudo

Confezione
e Imballo

ELF

Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Per confezione		Per pallet	
			n° rotoli	m ²	n° conf.	m ²
15000	1200	50	1	18,00	24	432,00
12600	1200	60	1	15,12	30	453,60
9400	1200	80	1	11,28	30	338,40
7500	1200	100	1	9,00	30	270,00
6300	1200	120	1	7,56	30	226,80
5400	1200	140	1	6,48	30	194,40
4700	1200	160	1	5,64	30	169,20
4200	1200	180	1	5,04	30	151,20
3800	1200	200	1	4,56	30	136,80
3500	1200	240 NEW	1	4,20	12	50,40

ELF/Na

Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Per confezione		Per pallet	
			n° rotoli	m ²	n° conf.	m ²
15000	1200	50	1	18,00	24	432,00
12000	1200	60	1	14,40	24	345,60
9000	1200	80	1	10,80	24	259,20
7500	1200	100	1	9,00	30	270,00
6300	1200	120	1	7,56	30	226,80

ELF/Na 1000

Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Per confezione		Per pallet	
			n° rotoli	m ²	n° conf.	m ²
12000	1000	60	1	12,00	24	288,00
9000	1000	80	1	9,00	24	216,00
7500	1000	100	1	7,50	30	225,00
6300	1000	120	1	6,30	30	189,00

Rotoli e pallet avvolti in politene.
Contenuto di un autotreno: 20 pallet (1,20 x 1,20 m).

Stoccaggio

Immagazzinare il prodotto al coperto o in ambienti chiusi.

Informazioni
complementari

Sono disponibili su richiesta:

- scheda di sicurezza.
- dichiarazione di conformità CE
- certificazione ISO 9001:2000
- Certificato di salute e sicurezza RAL
- Certificato EUCEB

I dati indicati nella presente scheda non sono tassativi e URSA Italia s.r.l. può, senza particolare segnalazione, modificarli.

URSA Italia S.r.l.

Centro direzionale Colleoni • Via Paracelso, 16 - Palazzo Andromeda
20864 AGRATE BRIANZA (MB) • Tel: 39 039 68 98 576 • Fax: 39 039 68 98 579

www.ursa.it