



Feltro URSA DF 35



SCHEDA TECNICA GW 12

EDILIZIA

Revisione 03

Data Marzo 2010

Descrizione del prodotto

Feltro idrorepellente in lana di vetro URSA trattata con speciali resine termoindurenti. Il prodotto è disponibile anche nel tipo:

- URSA DF 35 / Ab: con una superficie rivestita di carta kraft-alluminio retinato da 100 gr/m².

Impieghi preferenziali

- Isolamento esterno condutture aria condizionata.

Certificazione ISO 9001:2000



Il sistema di gestione della organizzazione URSA Slovenja d.o.o. - Novo mesto, dove sono fabbricati i prodotti URSA GLASSWOOL è certificato dal BVQI conforme agli standards ISO 9001:2000 (certificato n°165597 del 23/02/2005).

Salute e sicurezza



Il certificato emesso dalla Gutegemeinschaft Mineralwolle E.V. (GGM) di Francoforte (Associazione per la qualità delle lane minerali) conferma l'assoluta non nocività alla salute della lana di vetro URSA GLASSWOOL: tutti i prodotti sono contrassegnati con il marchio RAL.

Caratteristiche tecniche (norma europea EN 13162)

Caratteristiche	Valore	Unità di misura	Codice EN	Metodo di prova
Conduttività termica λ_D alla $t_m = 10$ °C	0,035	W/mK	-	EN 12667 - EN 12939
Reazione al fuoco (EUROCLASSE):	-	-	-	-
- DF 35	A1	-	-	EN 13501 - 1
- DF 35 / Ab	F	-	-	EN 13501
Stabilità dimensionale (variazioni)	<1	%	DS (T+)	EN 1604
Tolleranze sullo spessore	-5/+15	mm	T2	EN 823
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo (DF35)	1	μ	MU 1	EN 12087
Resistività al flusso d'aria (DF 35)	>5	kPa·s/m ²	AFr 5	EN 29053

• Resistenza termica

Spessore	25	50	mm
R _D alla t _m = 10 °C	1,00	1,40	m ² K/W

Confezione e Imballo

Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Per confezione		Per pallet	
			n° rotoli	m ²	n° conf.	m ²
18000	1200	25	1	21,60	18	388,80
11200	1200	50	1	13,44	18	241,92

Rotoli e pallet avvolti in politene.
Contenuto di un autotreno: 20 pallet (1,20 x 1,20 m).

Stoccaggio

Immagazzinare il prodotto al coperto o in ambienti chiusi.

Informazioni complementari

Sono disponibili su richiesta:

- scheda di sicurezza.
- dichiarazione di conformità CE
- certificazione ISO 9001:2000

EDILIZIA

I dati indicati nella presente scheda non sono tassativi e URSA Italia s.r.l. può, senza particolare segnalazione, modificarli.

URSA Italia S.r.l.

Centro direzionale Colleoni • Via Paracelso, 16 - Palazzo Andromeda
20041 AGRATE BRIANZA (MI) • Tel: 39 039 68 98 576 • Fax: 39 039 68 98 579

www.ursa.it